

Le fabricant a désactivé ce produit pour la raison suivante : Le produit a été remplacé par un autre produit plus performant



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR

PAVAWALL®-GF



Description

Le panneau Pavawall®-GF est un panneau isolant monocouche à crépir. Ce panneau se fixe à l'aide d'agrafes ou de vis à rosace pour isolant, sur une ossature bois, structurelle ou non. La pose de l'enduit se fait par le biais de systèmes testés proposés par des fabricants qui disposent d'Avis Techniques valides pour cet emploi. Le Certificat natureplus est disponible sur demande auprès du pôle technique.

Avantages :

Améliore le confort d'été de la construction :

Adapté en construction ossature bois DTU 31.2 et à la rénovation sur ossature rapportée :

Fabriqué en France en procédé «voie sèche».

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Epaisseur | 40 à 160mm |
| Longueur | 1450mm |
| Largeur | 580mm |
| Finition | Rainé bouveté 4 côtés, centré |
| Label | FDES - Produit biosourcé |
| N° CE | NF EN 13171 |
| Certification | Keymark - NaturePlus |
| N° DTU | 31.2 |
| R | 0,90 à 4,00 |

Autres caractéristiques

| | |
|------------------------------|------------------|
| Matière du produit | Fibres végétales |
| Contient du biosourcé | Oui |

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[PAVATEX - Gamme fibre de bois](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier

[CERTIFICATION PAVAWALL-GF \(80 mm à 240 mm\)](#)

[CERTIFICATION PAVAWALL-GF \(40 mm à 60 mm\)](#)

[CERTIFICATION PAVAWALL-GF](#)

[DECLARATION DES PERFORMANCES](#)

[AVIS TECHNIQUE](#)