



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

Rockfon Blanka®



Description

Plafond acoustique à la surface extra blanche et mate améliore la réflexion et la diffusion de la lumière à l'intérieur d'une pièce. Il est multidirectionnel et antistatique, rapide à installer et résiste aux manipulations et à la poussière. Rockfon Blanka assure une parfaite pérennité d'aspect dans le temps.

Ses spécificités :

Panneau en laine de roche

Face visible : voile peint extra blanc (finition lisse et mate)

Face arrière : contre-voile

Bords peints (sauf bords A)

Caractéristiques techniques

Epaisseur	20 mm	Disponible en 22, 25 et 40 mm
Longueur	600 mm	Disponible en 675, 1200, 1500, 1800, 2100 et 2400 mm
Largeur	600 mm	Disponible en 300, 600, 675 et 1200 mm
Hauteur	20 m	
Classement à l'humidité	Résistant à l'humidité jusqu'à 100% RH. Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.	
Perméabilité	Voile hydrofuge	
Conditionnement	En carton	
Garantie en année	15 ans	
Finition	Surface extra blanche Valeur L : 94.5. Surface mate quel que soit l'angle de la lumière. Brillance : 0,8 unités de brillant (UB) lors d'une mesure à un angle de 85°	
Aspect	Lisse et mat	
Aspect	Lisse et mat	
Label	LEED et BREEAM	
Certification	Cradle to Cradle	
Matériau(x)	Laine de roche	
Indice d'absorption acoustique	1.00 αw	
Classement de résistance au feu	REI30	
Classement de résistance au feu	REI30	
Réaction au feu	autre	Classe A1
Réaction au feu	autre	Classe A1

Réaction au feu (Euroclasses)	A1
Référence du PV	N° RS14-047

Autres caractéristiques

Type de bâtiment	Commerce , Hôtellerie Restauration , Tertiaire
Couleur du produit	Blanc

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Brochure](#)

 [Déclarations de durabilité de produit](#)

 [Absorption acoustique : Rockfon Blanka® 20mm - Awl](#)

 [Resistance au feu : RS14-047](#)

 [Resistance au feu : RS14-047 - Extension de classement](#)

 [Resistance au feu : RS14-047 - Reconduction n° 19/1](#)

 [Isolation latérale - Rockfon Blanka®](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Rockfon® System T15 A™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System T24 A™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System T24 A, E ECR™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System Maxispan T24 A, E™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System XL T24 A™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System A Adhesive™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System B Adhesive™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System XL T24 D™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System T24 Stepped Z D™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System T15 E™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System Ultraline E™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System XL T24 E™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System T24 M™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System T24 X™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System T24 X DLC™ | Descriptif du système](#)

 [Rockfon® System T24 Z™ | Descriptif du système](#)

