

FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CHARPENTE - STRUCTURE

STEICO Joist et Wall, poutre en I



Description

STEICO joist et Wall sont des poutres en I légères et novatrices permettant d'ériger des constructions modernes. Combinée au lamibois STEICO LVL, elles permettent de réaliser les constructions les plus exigeantes. Notre gamme de produits est adaptée au neuf comme à la rénovation pour des constructions économiques, robustes et de haute qualité.

Les domaines d'application sont les mêmes que ceux des poutres en bois massif conventionnelles : en murs, toitures, planchers. On les retrouve également en façade dans les constructions à ossature bois ou dans la rénovation de maçonnerie.

Les poutres en I sont idéales pour l'isolation par insufflation avec l'isolant en vrac STEICOzell. Les poutres délimitent des caissons, dans lesquels on insuffle l'isolant. STEICOzell s'adapte parfaitement aux contours formés par les poutres en I, pour une isolation performante, sans ponts thermiques. Ce type de construction est adapté au neuf, en toiture ou en façade, mais aussi en rénovation, en contre-chevonnage en toiture, ou en contre-ossature sur une maçonnerie.

Caractéristiques techniques

Label	STEICOjoist est la seule poutre en I du marché français à détenir un Document Technique d'Application (DTA) du CSTB pour sa mise en œuvre en toiture et en plancher
--------------	---

Matériaux	Bois
------------------	------

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Brun
Type de bâtiment	Habitat individuel
Contient du biosourcé	Oui
Recyclabilité	Oui
Matière du produit	Bois et dérivés

Documentation

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide technique STEICOconstruction_i.pdf](#)

 [Fiche produit construction FR_i.pdf](#)

Aucun fichier