

**FICHE COMPLÈTE**
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

STEICO Zell



Description

Isolant écologique en vrac à base de fibre de bois

- Remplissage homogène: suppression des ponts thermiques
- Haute performance isolante, tant en hiver qu'en été
- Utilisation sans découpe
- Mise en œuvre de qualité par des poseurs agréés STEICO
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Excellente isolation phonique en association avec les panneaux isolants STEICO
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement
- Évaluation Technique Européenne ETE-12 / 0011

Caractéristiques techniques

R	1.1m ² .K/W	jusqu'à 11.2
Coefficient de transmission thermique	0.038W/m ² .K.	
Réaction au feu (Euroclasses)	B-s2,d0	

Autres caractéristiques

Matière du produit	Bois et dérivés
Type de bâtiment	Habitat individuel
Contient du biosourcé	Oui
Couleur du produit	Brun

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Fiche technique](#)

[Solutions d'isolation en vrac avec STEICO](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Prescriptions de mise en œuvre de STEICOzell](#)