



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

DÉCORATION ET MOBILIER

1232* - Velours de scène ALICANTE



Description

100 % Trevira CS.
Longueur pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux à partir d'env. 135 ml.
Valeurs acoustiques disponibles.
Résistance à l'abrasion / catégorie (DIN EN ISO 12947-2) :
≥ 45.000 tours / A.
Résistance au pilling (DIN EN ISO 12945-2) :
note 4 à 2.000 tours.
Résistance au frottement (DIN EN ISO 105-X12) :
sec : note ≥ 4-5, mouillé : note ≥ 3-4.
Degré d'absorption acoustique selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,65-0,80$.
Catégorie d'absorption acoustique :
B-C.

Description des coloris

Coloris rouge, rouge foncé, bordeaux, bleu, bleu foncé, vert, beige, beige clair, gris clair, gris foncé, gris beige, anthracite, noir, or standard Coloris spéciaux sur demande à partir de 135ml

Caractéristiques techniques

Indice d'absorption acoustique	0,65 - 0,80 α_w
Longueur	30m
Largeur	140cm
Masse surfacique	520g/m ²

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Bleu
Matière du produit	Fibres synthétiques
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[gc-2.3-Bühnenvelours-BARCELONA-ALICANTE.pdf](#)

Aucun fichier