



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

wedi Fundo Nautilo



Description

La forme en colimaçon du Fundo Nautilo accroche particulièrement le regard dans n'importe quelle salle de bains. Fonctionnelle et spacieuse, elle séduit aussi par son élégant design.

Les receveurs à carreler sont non seulement extrêmement pratiques et fiables, mais ils permettent également des possibilités d'aménagement entièrement nouvelles pour les salles d'eau et les salles de bains.

- Une sécurité garantie par une pente prédéfinie parfaitement régulière
- L'ensemble du système est 100% étanche
- Mise en œuvre simple et fiable - testée sur le terrain

Pour assurer l'isolation aux bruits d'impact de la construction, il faut prévoir une isolation correspondante sous le receveur wedi Fundo, ainsi que la pose de bandes d'isolation sur ses bords : utiliser l'isolation aux bruits d'impact Nonstep Plan (natte en granulés de caoutchouc d'une épaisseur de 6 mm, $\Delta L_{W,R} = 14$ dB selon la norme DIN 52210). Alternativement, on peut utiliser des films en polyéthylène agrésés.

Le niveau de pression sonore admissible selon la DIN 4109 Lin $\Delta 30$ dB(A) et selon le règlement VDI 4100 SSt III $\Delta 25$ dB (A) qui est causé par les installations d'eau, est respecté par wedi Fundo et Nonstep Plan.

Caractéristiques techniques Fundo Nautilo

Les receveurs wedi Fundo peuvent être raccourcis sur place, la géométrie des éléments devant cependant être respectée. Les éléments wedi Fundo ne peuvent être combinés qu'avec les écoulements wedi Fundo.

Caractéristiques techniques de l'écoulement

écoulement spécial avec fermeture anti-odeurs et grille d'écoulement en acier inox.
Cadre adaptable à l'épaisseur du carrelage.

Caractéristiques techniques

Sollicitation par fauteuils roulants à partir d'un format minimum des carreaux de	50 x 50 mm
Mosaïque en verre à partir de 3 mm, format minimum	20 x 20 mm
Longueur	1.89 m
Hauteurs de construction minimale en fonction de l'écoulement: Écoulement horizontal, DN 50	130 mm
Largeur	1.15 m
Hauteurs de construction minimale en fonction de l'écoulement: écoulement horizontal Mini Max, DN 40	97 mm
Écoulement vertical	40 mm
Hauteur	2.02 m
Pente en surface (exception : Fundo Nautilo, 28 mm pente en surface)	18 mm
Cadre avec grille en acier inox disponible dans les formats suivants:	95 × 95 mm 120 × 120 mm 142 × 142 mm Ø 120 mm
Écoulement Fundo Mini Max, horizontal, DN 40	0,54 l/s ; 32,4 l/min
Écoulement Fundo, horizontal, DN 50	0,80 l/s ; 48,0 l/min
Écoulement Fundo, vertical, DN 50	1,00 l/s ; 60,0 l/min
Écoulement Fundo, vertical, DN 70	0,88 l/s ; 52,8 l/min
wedi Fundo Nautilo, rehausse	Höhe 500 mm

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [fiche technique](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Notice de montage](#)