



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL

Intérieur | Peinture Theotherm



Description

Peinture décorative à base de liant acrylique en phase aqueuse permettant le confort thermique des immeubles et habitations. A utiliser avec notre impression THEOTHERM®.

Grande facilité d'application : permet un travail rapide et soigné

Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé

Possibilité d'être recouverte avec tous produits de notre gamme phase aqueuse

Réduction des coûts d'énergie

Apporte un confort thermique à l'intérieur de l'habitation.

Supports d'application

Plâtres et dérivés après impression : Plaques de plâtre – Plâtre – Enduit de plâtre

Toile de verre

Anciennes peintures : Hydrodiluables – Glycérophtaliques – Acryliques

Anciennes maçonneries après impression : Béton – Enduit de ciment – Briques

Description des coloris

La peinture THEOTHERM® Intérieur est personnalisable parmi une large palette de couleurs, élaborée par notre service colorimétrie.

Caractéristiques techniques

Coefficient de transmission thermique	0.154W/m ² .K.
Émissions dans l'air intérieur	A+
Conditionnement	3L - 15L
Aspect	Velour
Label	Brevet Européen Déposé
Certification	Anti-condensation, Classe de feu

Autres caractéristiques

Type de bâtiment	Habitat individuel
Couleur du produit	Bleu

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [FT_TH2501_THEOTHERM_INTERIEUR_17-01-2024.pdf](#)

 [Presentation THEOTHERM.pdf](#)