



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

OPENBOX - Galandage ajouré avec habillage



Description

Le premier sous-châssis open box de Scigno : solide, maniable et accessorisable. Conçu dans les moindres détails, il est facile à transporter et à installer car il est léger, mais en même temps très solide et robuste grâce à ses renforts pré-perçés. Grâce à son ressort de blocage, conçu et breveté par Scigno, son rail à double niveau s'insère facilement et en toute sécurité, et permet d'ajouter ultérieurement des accessoires.

Le premier sous-châssis open box de Scigno : solide, maniable et accessorisable. Conçu dans les moindres détails, il est facile à transporter et à installer car il est léger, mais en même temps très solide et robuste grâce à ses renforts pré-perçés. Grâce au ressort de blocage, conçu et breveté par Scigno, son rail à double niveau s'insère facilement et en toute sécurité et permet d'ajouter ultérieurement des accessoires. Elle peut être équipée d'un double registre, d'un verre lent dans la version avec portes en verre et d'une ouverture automatique avec Open 2.0 et radar. Des montants non finis sont disponibles pour les portes en bois, en mélamine ou en aluminium, ainsi qu'un kit de quincaillerie spécifique pour les portes en verre avec habillages.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	95mm ou 100mmm
Largeur	de 600 à 1000mm simple vantail / de 1200 à 2000mm double vantauxm
Hauteur	2030mmm
Poids	120kg poids vantail maxkg
Garantie en année	20 ansans
Matériau(x)	acier galvanisé
Nombre et épaisseur des plaques	95 ou 100mmmm

Autres caractéristiques

Matière du produit	Acier inoxydable
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun document

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [IS-0393 OPENBOX.pdf](#)

 [IS-0391 OPENBOX PORTE.pdf](#)

 [IS-0408 OPENBOX DOUBLE.pdf](#)