



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL

PREMIOR MAT

Nouveauté



Description

Peinture-laque polyuréthane, tendue, pour finition mate haute qualité et d'une excellente résistance aux chocs et à la salissure

Peinture laque mate composée d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse. Dotée de la technologie BRS, Barrière Renforcée contre la Salissure, pour une excellente durabilité.

Grande dureté, résiste aux chocs et aux rayures.

Absence de reprise.

Haute lessivabilité.

Protection renforcée contre toute dégradation par la salissure et les traces de mains.

Peinture laque mate composée d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse.

Dotée de la technologie BRS, Barrière Renforcée contre la Salissure, pour une excellente durabilité.

Descriptif technique

Labels: Excell Zone verte

Conditions d'utilisation: Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.

En particulier, ne pas travailler en dessous de 8 °C en intérieur.

Bien que résistant, il peut subsister, comme pour toute laque mate, quelques traces de lustrage lors de l'entretien de PREMIOR MAT. Dans les locaux d'usage intensif, lui préférer PREMIOR SATIN.

PREMIOR MAT doit être déposé, ne pas tirer.

Rendement par litre (m²): 13

Rendement moyen: 12 à 14 m²/L

Aspect: Mat

Emissions dans l'air intérieur: A+

Caractéristiques techniques

Émissions dans l'air intérieur

Aplus

Autres caractéristiques

Couleur du produit Blanc

Type de bâtiment Habitat individuel , Spectacles - Musées , Habitat collectif , Hôtellerie Restauration , Santé , Tertiaire , Commerce , Industrie , Écoles , Bâtiments publics , Sport - Stades , Gare - Aeroports

Contient du recyclé Oui

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Fiche technique](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier