



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR

Essentiel Epicéa Profil Aztek



Description

Bardage bois classe 3 saturé Honey

Caractéristiques

Essence : Epicéa (Picea excelsa) Traitement : classe 3

Provenance : Suède ou Finlande Masse volumique : 450 kg/m³

Etat de surface : brossé Couleur : Honey

Assemblage : Rainure et languette Fixation : Masquée

Sens de pose : Horizontal et vertical Finition : saturateur translucide

Épaisseur : 27 mm Largeur : 125 mm

Nombre de pièces par botte : 4 Nombre de pièces par palette : 112

Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm² Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm²

Budget : €€ Euroclasse : D-s2,d0

PRODUIT

COULEURS TRANSLUCIDES

MISE EN VALEUR DU MATÉRIAU

VEINAGE DU BOIS RENFORCÉ

EPICÉA QUALITÉ CHOIX A

GARANTIE 5 ANS (FIXATION MASQUÉE)

Conseils de pro

Risque de microfissures

Nodosité moyenne

Variations dimensionnelles

Risques de résurgence de résine

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur	27mm
Largeur	125mm
Certification	Fabriqué en France / PEFC / Bois préservés
Réaction au feu (Euroclasses)	D-s2,d0

Autres caractéristiques

Matière du produit

Bois et dérivés

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [PROTAC-Charte-RSE.pdf](#)

 [GROUPE%20ROSE-Charte-SSE.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [PROTAC-conseil-d-entretien-SATURE.pdf](#)

 [PROTAC-conseil-de-pose-BARDAGE-rainure-languette-JPG.pdf](#)