

FICHE COMPLÈTE  
sur materiaux.archi

COUVERTURE - TOITURE - ÉTANCHÉITÉ

# Isoconfort 35 Revêtu Kraft



## Description

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre, revêtu d'un surfacage kraft, quadrillé tous les 10 cm. Peut être posé en une couche ou associé à un Isoconfort 35 entre chevrons.

## Avantages

- Performances thermo-acoustiques
- Tenue mécanique
- Kraft marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée
- Compatible avec les membranes d'étanchéité à l'air Isover

## Caractéristiques techniques

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Epaisseur</b>                     | 160.00mm                |
| <b>Longueur</b>                      | 3.70m                   |
| <b>Largeur</b>                       | 1.20m                   |
| <b>Matériau(x)</b>                   | Laine de verre          |
| <b>R</b>                             | 4.55m <sup>2</sup> .K/W |
| <b>Réaction au feu (Euroclasses)</b> | F                       |

## Autres caractéristiques

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Couleur du produit</b> | Jaune            |
| <b>Matière du produit</b> | Fibres minérales |
| <b>Type de bâtiment</b>   | Industrie        |

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

-  [Isolant thermique certifié 05/018/408](#)
-  [Avis Technique 20/10-188](#)
-  [DTA 20/14-335](#)
-  [DTA 20/14-336](#)
-  [Isoconfort revêtu kraft - DOP 0001-10](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier