



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

# Bâti-support Duofix Sigma 12cm autoportant, renforcé



## Description

### Utilisation :

- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Pour montage libre sur sol en béton
- Pour hauteur de chape de 0 - 20 cm
- Pour constructions murales de faible stabilité
- Pour l'installation d'une cuvette suspendue avec distance de fixation 18 à 23 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

### Caractéristiques :

- Plaques de pied de grande surface pour améliorer la résistance à la charge limite
- Autoportant
- Châssis avec profilé C 4/4 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer
- Réservoir encastré isolé contre la condensation
- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal
- Volume de chasse réglable
- Avec réglage usine, rinçage immédiat possible
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à monter et recouper sans outil
- Le boîtier de réservation protège la trappe de visite contre l'humidité et les impuretés
- Tiges de déclenchement à isolation acoustique, ajustement rapide sans outil
- Flexible de raccordement du robinet d'arrêt vissable sans outil
- Fixation sans outil pour coude d'évacuation, à isolation acoustique, réglable en profondeur sur 8 positions, plage de réglage 45 mm
- Pieds galvanisés à blocage automatique, réglable de 0 - 20 cm
- Utilisation possible sur WC suspendu avec faible hauteur avec accessoires
- Pieds supports pour absorption de force accrue
- Alimentation à l'arrière/en haut au milieu
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement Sigma et Bolero
- Rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Sigma10
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix
- Robinet flotteur type 380

### Livré avec :

- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Bouchon de protection
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Jeu de manchettes de raccordement à 90 mm
- Coude d'évacuation, PE-HD, à 90 mm
- Manchon de transition à 90/110 mm
- 6 chevilles M8 pour fixation au sol
- Set d'isolation phonique
- Matériel de fixation

Non compris :

- Plaque de déclenchement
- Manchette d'adaptation PE-PVC à 90/100 mm
- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

 [Fiche technique](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Instructions de montage.pdf](#)