

GEBERIT

FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE – PLOMBERIE – ECS

Bâti-support Duofix Sigma 8 cm, Extra-plat en Applique



Description

Utilisation :

- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans une cloison en applique hauteur locale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Profondeur du bâti-support de seulement 9 cm
- Réservoir encastré Sigma 8 cm à déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement de la gamme Sigma (sauf Sigma40) et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Robinet flotteur type 380
- Réservoir encastré isolé contre la condensation
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 12 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Livré avec :

- Jeu de fixations murales Duofix Sigma 8 cm (UP720)
- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Deux bouchons de protection
- Boîtier de réservation
- Coude de chasse
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Jeu de manchettes de raccordement à 90 mm
- Coude d'évacuation WC, PE-HD, à 90 mm, allongé
- Manchon de transition à 90/110 mm
- Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

Non compris :

- Plaque de déclenchement
- Manchette d'adaptation PE-PVC à 90/100 mm

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

 [Instructions de montage.pdf](#)