

Le fabricant a désactivé ce produit pour la raison
suivante : Autre raison



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CHAUFFAGE – RAFRAÎCHISSEMENT – ECS

Vitocrossal 200 CM2B



Description

Profitez de ses avantages :

- Chaudière gaz à condensation, de 87 à 311 kW (en cascade jusqu'à 622 kW)
- Effet autonettoyant grâce aux surfaces lisses en acier inoxydable
- Au choix : version ventouse ou version cheminée
- Tous les raccords hydrauliques peuvent être montés par le haut
- Régulation simple d'utilisation, également pour les installations à plusieurs chaudières

En double pack jusqu'à 622 kW :

La Vitocrossal 200 CM2B convainc par une technique à condensation de haute qualité à un prix avantageux. Dans la plage de puissance de 87 à 311 kW, cette chaudière est idéale pour les maisons individuelles, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de rénovations.

Elle est constituée de composants éprouvés de la technique à condensation Viessmann. Comme la Vitocrossal 300, elle dispose également de la surface d'échange Inox-Crossal avec le brûleur radiant MatriX.

La Vitocrossal 200 peut fonctionner aussi bien en mode cheminée qu'en mode ventouse.

En cascade, la puissance peut atteindre 622 kW. Pour ces installations à deux chaudières, Viessmann fournit tous les accessoires nécessaires.

Réglages pratiques et performants :

Le système de régulation numérique Vitotronic garantit le fonctionnement économique et sûr de l'installation de chauffage.

La Vitotronic 300-K est particulièrement performante pour le fonctionnement de plusieurs chaudières avec maximum quatre chaudières et abaissement glissant de la température de l'eau de chaudière.

L'intégration dans des systèmes de gestion de bâtiments est possible. Pour la télésurveillance via Internet, le système TeleControl est disponible avec Vitocom et Vitodata.

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun document

Aucun fichier