



CHAUFFAGE – RAFRAÎCHISSEMENT – ECS

VITOCAL 350-G



Description

Profitez de ces avantages :

- Idéal pour le chauffage par radiateurs grâce à une température de départ élevée
 - Fonctionnement silencieux et économique
- Consommation optimale de l'électricité autogénérée dans les installations photovoltaïques
- Disponible comme variante maître/esclave pour une puissance accrue
 - Bilan énergétique intégré pour les subventions publiques
 - Etiquette énergétique : A++

Confort en eau chaude pour des maisons individuelles :

La Vitocal 350-G est une pompe à chaleur performante avec une température de départ jusqu'à 72 °C. Elle convient donc parfaitement à la rénovation des maisons avec des radiateurs conventionnels. Un confort en eau chaude élevé est également garanti.

La pompe à chaleur est préparée avec le même type ou une Vitocal 300-G pour le fonctionnement maître/esclave. Cette solution est recommandée pour un confort en eau chaude amélioré.

Consommation optimale de l'électricité autogénérée :

Pendant le fonctionnement de la Vitocal 350-G, la régulation Vitotronic 200 optimise la consommation d'électricité solaire autogénérée et réduit les coûts d'exploitation.

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Prospectus produit](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier