



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

Acczent Excellence 4 Ruby



Description

Le revêtement de sol sélectionné du type Acczent Excellence 4 Ruby, appartient à la famille des sols PVC compacts

imprimés, sur sous-couche calandree en PVC recyclé et stabilisée à envers compact en lés de 2 m. Il contient 52% de

matières premières naturelles et 30% de matière recyclée. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est

renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé TopClean qui supprime définitivement toute métallisation.

Il possède une résistance au poinçonnement de 0,05 mm (selon NF EN 433).

Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (COVT après 28 jours).

Disposant d'une décision d'admission à la marque NF UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié.

Acczent Excellence 4 Ruby bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent

être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReUse®.

Les points forts :

- La couche d'usure de 0,70 mm de PVC pur et le traitement de surface Topclean Pur renforcé apportent une excellente résistance à l'abrasion, aux rayures et aux taches .

- La collection est conçue pour permettre une infinité de combinaisons de couleurs et de motifs pour des effets d'harmonie ou de contraste.

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur	2.00 mm
Longueur	23.00 m
Largeur	2.00 m
Masse surfacique	3.00 kg/m ²
UPEC (Usure U)	U4
UPEC (poinçonnement P)	P3
UPEC (eau et humidité E)	E2
UPEC (tenue aux agents chimique C)	C2
Glissance des sols pieds chaussés	PC10 (R10)
Réaction au feu (Euroclasses)	B fl-s1

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [FDES](#)

 [DOP](#)

 [PV FEU](#)

 [Classement UPEC](#)

 [Guide d'entretien](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier