



Le fabricant a désactivé ce produit pour la raison suivante : Le produit n'est plus fabriqué



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL

ProtectWALL 2.0



Description

La protection murale ProtectWALL 2 appartient à la famille des revêtements muraux PVC compacts en lés de 2 m, d'une épaisseur de 2 mm. La couche d'usure transparente du groupe d'abrasion T, de 0,55 mm d'épaisseur, est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine TopClean XP™. ProtectWALL est lessivable, brossable et résistant à l'impact. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (TVOC après 28 jours). ProtectWALL bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReUse®.

Les points forts :

- Résistance exceptionnelle aux impacts et aux rayures
- Excellente résistance aux produits de nettoyage et de désinfection
- Surface traitée TopClean Xp pour un entretien facile
- Collection coordonnable avec les revêtements de sol Tarkett

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur	2.00mm
Longueur	20.00m
Largeur	2.00m
Masse surfacique	3.00kg/m ²
Réaction au feu (Euroclasses)	B-s3,d0

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Fiche technique](#)

[Brochure](#)

[Brochure integral Design](#)

[DOP](#)

[Pv Feu](#)