



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

Gamme plaques de ciment - Aquapanel® Indoor Plafond locaux humides



Description

Plafond intérieur composé de plaques Aquapanel® Indoor vissées sur une ossature métallique F47, F47 H ou CD60 H. Les éléments d'ossatures sont revêtus d'une protection contre la corrosion ou d'une protection renforcée de couleur noire lorsque le plafond est posé dans un local de type EC.

APPLICATION

- Locaux humides du tertiaire : plafonds intérieurs dans des locaux type EB+ c ou EC tels que douches collectives, vestiaires, cuisines en industrie ou en hôpitaux, espaces industriels humides, bains publics, spas, Thalasso, piscines collectives...
- Locaux humides des résidences particulières : cuisines, salles de bains...

LES PLUS KNAUF

- Solide et imputrescible
- Locaux EC
- Un procédé testé et garanti par ETA-07/0173

Recommandations :

- Les documents particuliers du marché doivent définir précisément la conception globale de la toiture notamment dans le cas de piscines où¹ l'agressivité du milieu doit être prise en compte.
- Dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre en place un pare-vapeur.

Caractéristiques techniques

Epaisseur 12.50mm

Longueur 900 ou 1 200mm

Largeur 1 200, 2 600 ou 3 000mm

Finition Après le traitement des joints et l'application du primaire pour plaques Aquapanel®, une finition peinture sera réalisée après travaux préparatoires, conformément au DTU 59.1 (peinture)

Autres caractéristiques

Couleur du produit

Blanc

Type de bâtiment

Tertiaire

Documentations

Disponibles en téléchargement sur
materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur
materiaux.archi

[Fiche produit_2023_Aquapanel Indoor Plafond
locaux humides.pdf](#)

[AMNGT_INT_2023_INFOS_REGLEMENTAIRES.pdf](#)

[2023_MO_Aquapanel Indoor Plafond locaux
humides.pdf](#)