



Le fabricant a désactivé ce produit pour la raison
suivante : Autre raison



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

Plaque de ciment Knauf - Knauf Aquapanel® Indoor



Description

PRÉSENTATION

Knauf Aquapanel® Indoor est une plaque ciment armée sur chaque face par un treillis en fibre de verre. Elle se visse sur un réseau d’ossatures métalliques Knauf Métal pour réaliser des cloisons et contre-cloisons dans des locaux humides type EC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord : BD

Couleur parement : Grise

HD (haute dureté superficielle) : oui

THD (très haute dureté superficielle) : oui

Résistance aux chocs : + + +

Performance acoustique : +

Résistance au feu : + +

Type de local autorisé en fonction de l'exposition à l'eau : EC

Caractéristiques techniques

Epaisseur	12.50mm
Longueur	0.90m
Largeur	1.20m
Masse surfacique	15.00kg/m²
Réaction au feu (Euroclasses)	A1

Documentations

Disponibles en téléchargement sur [matériaux.archi](#)

[Knauf Aquapanel® Indoor - Fiche produit](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [matériaux.archi](#)

Aucun fichier