



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Grohterm F Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties



Description

Chez GROHE, nous savons que la création d'une douche sensationnelle ne se limite pas à l'apparence. L'eau donne vie à votre douche et c'est la façon dont vous contrôlez l'eau qui fait toute la différence.

La collection Grohtherm F a été conçue pour votre sécurité et votre confort.

Doté de notre technologie avancée GROHE TurboStat®, l'élément thermostatique répond en une fraction de seconde à tout changement de pression ou de température. Ce système réajuste constamment l'équilibre entre eau chaude et eau froide pour s'assurer que la température que vous aurez sélectionnée soit la température que vous conserverez pendant toute la durée de votre douche.

Grohtherm F

Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties

Pour bain ou douche avec plus d'une sortie

A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément

GROHE StarLight® chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

Poignée en métal pour le contrôle de la température

Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple

La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

Description des coloris

chrome (000)

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Vue éclatée/liste des pièces détachées chrome \(000\)](#)

 [Fiche Technique.pdf](#)

 [Conseils dentretien.pdf](#)

 [Fiches Techniques \(TPI\).pdf](#)

 [Fiches Techniques \(TPI\).pdf](#)