



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

REVÊTEMENTS DE SOL

# SOLWOOD CLASSIC SATIN



## Description

SOLWOOD CLASSIC SATIN

Vitrificateur alkyde-uréthanes en phase solvant pour passage domestique régulier (zone 1).

### LES + PRODUIT

Résines alkydes et polyuréthanes.

Phase solvant.

Aspect satin.

A destination des chambres, salons, couloirs...

Film dur et résistant au passage et à l'abrasion.

Légère modification de la teinte du bois pour un aspect bois traditionnel.

### DESTINATION

Intérieur

Neuf / Entretien

### SUPPORT

Bois aplani et mis à nu par ponçage, dépoli, dénué de toute trace d'ancien fond type vitrificateurs, huiles ocires, sans trace de détergent.

## Description des coloris

Incolore

## Caractéristiques techniques

<b>Rendement moyen</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /L, variable selon l'essence du bois
<b>Conditionnement</b>	1L et 5L
<b>Densité</b>	0.90
<b>Valeur cov</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 500 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
<b>Brillance spéculaire</b>	40 ± 5 % sous 60° d'angle

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Fiche technique](#)

 [Fiche de données et de sécurité](#)

 [Guide de choix](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier