



FICHE COMPLÈTE  
sur materiaux.archi

## REVÊTEMENTS DE SOL

# PLANIKA PRIM + - Primaire d'accrochage sol



## Description

Le primaire PLANIKA PRIM + est un primaire d'accrochage epoxy bi-composant en phase aqueuse.

Le primaire PLANIKA PRIM + :

- est conçu pour le traitement des fonds bloqués (non poreux), y compris le carrelage
- permet l'adhérence sur béton ne pouvant être poncé ou grenaillé
- s'applique directement sur fonds humides (barrière anti-humidité)
- présente une excellente résistance aux acides et au chlore
- est pauvre en COV (4g/l).

Aspect : incolore

Le PLANIKA PRIM + sera ensuite recouvert des peintures de finition de type DX SOL ou BI-O-SOL.

## Description des coloris

Incolore

## Caractéristiques techniques

Émissions dans l'air intérieur	A+
Finition	incolore, légèrement ambré
Aspect	satin

## Autres caractéristiques

Type de bâtiment	Industrie
------------------	-----------

## Documentation

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [FT\\_PLANIKA PRIM +\\_J6\\_2023 06.pdf](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier